

## Downlight LED Circulaire 15W Inclinable - Blanc - CRI+92 - UGR13



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Référence</b>	IC03129
<b>Puissance nominale</b>	15W
<b>Tension nominale</b>	85V-265V
<b>Température de la lumière</b>	3000K - 4000K
<b>CRI</b>	92
<b>Matériau de construction</b>	Aluminium + PC
<b>Luminosité-Lm</b>	1950 Lm
<b>LED</b>	Bridgelux Chip Inside 12C3B
<b>Angle d'ouverture</b>	36°
<b>Efficacité des diodes LED</b>	160 Lm/w
<b>Efficacité lumineuse</b>	130 Lm/W
<b>Certificats</b>	CE - RoHS
<b>IP</b>	IP44
<b>Durée de vie estimée de la diode LED</b>	35.000
<b>Mesures (Mm)</b>	Ø70xH75mm
<b>Fréquences de travail (Hz)</b>	50/60Hz
<b>Plage de température (°C)</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Cycle d'allumage</b>	100.000
<b>Temps de démarrage</b>	0,2s
<b>Coupe du toit</b>	Ø75mm
<b>Informations Complémentaires</b>	No Flick
<b>Classe énergétique</b>	E
<b>Années de garantie</b>	3